

LU935ST Proyector Láser de Tiro Corto

Proyectores Láser - Imágenes Realistas para Experiencias Inmersivas

- * Brillo de 5500 ANSI Lúmenes
- * Tecnología Láser de hasta 20,000 hrs.
- * Instalación Flexible: Lente de tiro corto / Desplazamiento de lente / Corrección trapezoidal / Corrección de esquinas / Instalación 360°
- * Tecnología DustGuard Pro con protección IP5X (contra polvo)
- * Doble Rueda de Color que reproduce el 92% de Rec.709
- * Compatible con los Sistema de Control por Red



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	5500 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	WUXGA (1920x1200)
	Relación de Aspecto	16:10, 16:9, 4:3, Auto, Real
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) / 92% Gama de color Rec. 709
	Fuente de Luz	Láser
Óptico	Vida de Fuente de Luz	20,000 hrs.
	Índice de Proyección	0.81 ~ 0.89
	Zoom Ratio	1.1x
	Lente	F/# = 1.83 ~ 1.86, f = 8.6 ~ 9.4 mm
	Ajuste de Lente	Manual
	Corrección Trapezoidal	2D, Vertical ± 30°; Horizontal ± 30°
	Desplazamiento de Lente	Vertical: -60%~ +60% / Horizontal : -23%~ +23%
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~200" / Máximo: 30"~300"
	Modos de Imagen	3D, Brillo, DICOM SIM, Presentación, sRGB, Usuario 1, Usuario 2, Vivid
	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160)
	Frecuencia Horizontal	15K~102KHz
Compatibilidad	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
	Compatibilidad HDTV	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
	Compatibilidad de Video	NTSC, PAL, SECAM
I/O Interface	PC in (D-sub 15pin)	x1
	Monitor out (D-sub 15pin)	x1
	HDMI in	(x2) HDMI-1 (2.0a/HDCP2.2) / HDMI-2 (2.0a/HDCP2.2)
	USB Tipo A	(x1) (2.0/Power Supply 1.5A)
	3D Sync in / out	x1 / x1
	LAN (RJ45)	x1
	HDBaseT (RJ45)	(x1) Control/Video/Audio
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	DC 12V Trigger (3.5mm Jack)	x1
	Control Remoto in (3.5mm Mini Jack)	x1
	IR Receiver	(x2) Frente / Atrás
Audio	Bocina	(x2) 10W
	Audio L/R in (RCA)	x1
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	x1 / x1
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	440W
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	32/39
Peso/Dimensión	Temperatura de Operación	0~40°
	Peso (kg)	7
Accesorios	Dimensiones (WxHxD) (mm)	416x166 x 351 mm
	Incluidos	Control remoto con batería / Cable de poder / Guía de instalación / Garantía
Otros	Características	BrilliantColor, DynamicBlack, Memoria de imagen, Digital shrink, Desplazamiento de lente, Auto apagado, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, Bloqueo de panel, HDTV compatible, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital 2x, Corrección de esquinas, Corrección de color en pared, Closed captioning, Salida de audio variable, Operación 24/7, Bara de seguridad, HLG, Seguridad kensington, Instalación 360° Vertical u Horizontal, Clasificación de protección IP5X, Control Crestron / PJ-Link / Extron / AMX / RoomView, Tecnología DustGuard Pro / Láser BlueCore, LAN Control vía MDA / DMS Local / RS232 (LAN)