



El Nuevo Estándar de la Colaboración Empresarial

Ingeniería visual de **136"** con tecnología **COB**: Resistencia, precisión y potencia sin precedentes.

Mucho más que una pantalla; es el motor de sus mejores proyectos.

Gracias a la tecnología de panel sellado de alto contraste **COB** con protección **IP54**, ofrecemos una superficie táctil ultraresistente diseñada para el uso continuo en entornos de alta exigencia.

Con procesamiento Intel **Core i5 o i7** integrado opcional y una superficie de **5,07 m²**, transformamos sus espacios en ecosistemas interactivos de alto rendimiento, donde cada detalle cuenta.



Comparte pantalla sin cables.



Android 13 (Opcional)
Sistema operativo integrado para mayor versatilidad.



Pantalla Multitouch (Opcional)
Control táctil de precisión infrarroja.



Protección COB
Panel sellado táctil de alta duración de alta luminosidad y alto contraste.



NEW PRODUCT

F-COB TOUCH VIRTUAL WALL

TECNOLOGÍA VISUAL DE ALTO IMPACTO



**Transforma tus salas de juntas y espacios de capacitación con tecnología visual de vanguardia.
Diseñada para maximizar la claridad y conectar a tu audiencia como nunca antes.**

Dimensiones	
Pulgadas	136"
Tamaño panel	3000 x 1687.5 mm. (sin base)
Características Generales	
Pixel Pitch	1,5 mm
Material gabinete	Aluminio 100%
Configuración de Pixel	COB integrado
Brillo	Hasta 1000 Nits
Método conducción	Tecnología de pixel COB
Angulo de Visión	Horizontal 170° / Vertical 170°
Control de brillos	Calibración automática
Frecuencia de actualización	3840 Hz
Frecuencia de cuadros	50/60 Hz
Número de colores	281 trillones
Sistema de control	Novastar
Conectividad (Entradas y salidas)	(4) HDMI, (2) USB 3.0, (4) USB 2.0, (2) RJ45, (1) USB C, (1) Wi-Fi 5G, (1) Wi-Fi 2.4G, (1) Wi-Fi AP
Consumo	330W (Típico) 585W (máximo)
Alimentación Eléctrica	110-240 V
Uniformidad de brillo	>=97%
Proyección inalámbrica	Sí
Tecnología de pantalla	COB
Distancia de visualización óptima	Recomendada ≥3 m
Tipo de mantenimiento	Front service
Soporte	Sí (Opcional) Móvil/ Montaje en pared

Datos de la pantalla	
Tecnología del Panel	COB
Tipo de Pantalla	All in One
Resolución Total	2K (2560 x 1440 px)
Área visible	5.07 m²

Características	
OPS/NUC	Opcional
Sistema Operativo OPS/NUC	Windows 10/11 Pro
Versión de SO	Android 13
Procesador OPS/NUC	Intel Core i5- i7 (Opcional)
Temperatura de color	3200~9400 K (ajustable)
Uniformidad del color	≤0.003 Cx,Cy
Contraste ratio	10.000:1
Escala de grises	14-bit
Vida útil	100.000 hrs
Touch (Opcional)	Infrarrojo, 20 puntos simultáneos
Control remoto	Infrarrojo / Bluetooth
Nivel de protección (IP)	IP40/ IP20
IR integrado	Sí
Altavoces (Opcional)	Dos altavoces de 10W cada uno
Garantía	3 años

Protección de la pantalla	
	Antirreflejo y antihuellas

Características eléctricas	
Voltaje de entrada (AC)	100 V ~ 240 V (50-60Hz)
Temperatura de operación	-10° C a + 50° C.
Humedad de operación	10% ~ 95% RH

Certificaciones	
Certificaciones	FCC, ETL, EMC CLASE A, LVD, RMC, CB, ISO9001

