

EPSON POWERLITE L270F

Proyector Láser Full HD de Alto Rendimiento | 5,200 Lúmenes ISO



EPSON®

1. Especificaciones Técnicas Principales

Referencia Exacta	Epson PowerLite L270F / EB-L270F
Sistema de Visualización	Pantalla LCD TFT de polisilicio de 3 chips (Tecnología 3LCD)
Potencia Lumínica	5,200 Lúmenes ISO (Misma potencia en color y blanco)
Resolución Nativa	Full HD 1080p (1920 x 1080)
Profundidad de Color	10 bits (1,070 millones de colores reales)
Relación de Aspecto	Nativo 16:9 (Compatible con 4:3 / 16:10 / Formato panorámico 16:6)
Fuente de Luz	Fósforo Láser de estado sólido (20,000 h Normal / 30,000 h Eco)
Compatibilidad 3D / HDR	No compatible

2. Rendimiento Óptico y Proyección

Tamaño de Pantalla	31" a 310" Pulgadas (Diagonal de 1 a 8 metros)
Relación de Tiro (Throw Ratio)	1.32 a 2.12:1

Distancia de Lanzamiento	0.9 a 9.6 metros (3 a 31.5 pies)
Enfoque y Zoom	Zoom óptico manual 1.6x (Abertura f/1.51 - 1.77 / Focal 18.2 - 29.1 mm)
Corrección de Imagen	Keystone Manual: Vertical $\pm 30^\circ$ / Horizontal $\pm 30^\circ$
Opciones de Instalación	Montaje en techo, proyección frontal y trasera

3. Conectividad y Puertos

Entradas de Video	2x HDMI, 1x VGA, 1x Video Compuesto RCA (3RCA)
Salida de Video	1x VGA (para monitor secundario)
Red Cableada	1x Puerto RJ-45 Ethernet (Control y gestión centralizada)
Conexión Inalámbrica	Wi-Fi opcional (Mediante adaptador opcional / Soporta App Epson iProjection)
Entradas / Salidas de Audio	1x Entrada 3.5 mm, 1x Entrada Micrófono 3.5 mm, 2x Salidas 3.5 mm / RCA
Puertos de Control y Datos	1x USB-A (Alimentación), 1x USB-B, 1x Puerto Serial RS-232C (DE-9/DB-9)

4. Datos Físicos, Operativos y Energía

Sistema de Audio Integrado	Altavoz mono de 16 Watts
Ruido del Ventilador	38 dB (Modo Normal) / 28 dB (Modo Eco)
Consumo Energético	291 W (Modo Normal) / 226 W (Modo Eco) / < 2 W (Modo Reposo)
Alimentación Eléctrica	100 a 240 V CA (50/60 Hz)
Dimensiones del Equipo	325.1 x 104.1 x 297.2 mm (12.8 x 4.1 x 11.7 pulgadas)
Peso del Equipo	4.3 kg (9.5 lb)
Certificaciones	FCC, RoHS